

横綱印製袋用ミシン糸標準規格表

品名	強力(Kg)	伸度(%)	引掛強度(Kg)	1Kg当り長さ(m)	製袋数(片側縫)(m)	主用途	耐重量(Kg)
綿20/6	2.9	8.0	5.2	5,500	2,200	製粉・精麦	20
綿20/8	3.8	8.0	7.0	4,200	1,700	飼料・肥料・石灰	25
綿20/3×3	4.5	11.0	8.5	3,700	1,450	肥料・石灰	40
綿30/4×3	4.6	10.0	9.1	3,900	1,500	セメント・砂糖・塩	50
CM20/6	3.6	3.8	-	5,500	2,200	飼料	20
CM20/7	4.2	3.5	-	4,600	1,900	飼料	25
ST20/5	6.2	17.4	7.0	6,630	2,600	肥料	25-30
ST20/6	7.5	17.6	8.3	5,500	2,200	肥料	30-40
ST20/8	10.2	15.0	-	4,200	1,672	肥料	35-45
ST20/3×3	11.4	15.0	-	3,700	1,450	肥料	35-45
VE600	6.5	11.0	11.0	4,600	1,800	セメント	50
ER20/6	5.2	18.5	9.1	5,500	2,200	雑袋	20-25
ER20/7	6.1	19.7	10.1	4,600	1,900	雑袋	30
CP20/6	3.7	9.0	5.9	5,500	2,200	製粉・精麦・飼料	20
CP20/7	4.4	10.4	7.1	4,600	1,900	製粉・精麦・飼料	25
CP20/8	4.7	10.6	9.3	4,200	1,600	製粉・精麦・飼料	25-30
CP20/3×3	5.1	12.0	9.5	3,700	1,450	製粉・精麦・飼料	40
ビニロン20/6	9.0	12.0	-	5,500	2,200	肥料・セメント	55
当糸	-	-	-	650±40	-	-	-
特白当糸	-	-	-	650±40	-	-	-
混紡10/20	18.4	8.0	-	840	-	-	-

※強力・伸度の測定は、引張速度30cm/分です